

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

DISSODIDANTE per CONTATTI ELETTRICI OIL BASED DEOXIDIZER for ELECTRONIC CONTACTS



Spray idoneo per apparecchiature elettroniche, relè, contatti, centraline e semiconduttori. Penetra rapidamente e con facilità in zone di difficile accesso. Evapora in pochi secondi senza lasciare resi- dui. È idrorepellente e previene la corrosione.

Suitable for electric equipment, relays, contacts, switchboards, semi-conductors. Penetrates quickly and easily in otherwise hard to reach areas. Quick evaporation, no remainders..

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ferramenta automobilistico, ufficio, applicazioni di vario tipo ad uso industriale

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, office, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': disossidante, antiossidante, ad evaporazione rapida

PROPERTIES: deoxidizer, antioxidant, quick evaporation

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566

Flash point

0°C Densità relativa/relative density

circa/approx. Solubilità in acqua/solubility water

insolubile/insoluble

Solubilità lipidica/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless

senza odore/odorless

inferiore a 0°C/less than

0,96 gr/ml c.

water

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;

such document is prepared according to the European Union norms and regulations

